




Typ svetidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svetidla	Moderné dizajnové svetidlo s kombináciou dekoratívneho kryštálového tienidla a odolného a stabilného krytu

Všeobecné informácie

Materiály	Prášková lakovaná oceľ. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu.
Metóda montáže	Upevnenie svetidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø65mm každých 120°.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť pripojiť svetidlo v slučke max 3x2,5mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	14,26kg / 15,71kg
Rozmery krabice [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Rozmery svetidla [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Lampa E27	Áno
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svetidla	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	TA MAX=+65°C

Možnosť objednania svetidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok

Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Náhradné diely

915600229	Tienidlo - servisná súprava
-----------	-----------------------------

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1560BL	ČIERNA	9005
1560GR	GRAFIT	7016
1560GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.