



## Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό, που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διακοσμητικού κρυστάλλινου φωτιστικού καπέλου με ανθεκτικό και σταθερό περίβλημα φωτιστικού.

## Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Εν θερμώ γαλβανισμένο και με επικάλυψη σκόνης χάλυβα. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες $\phi$ 6,8mm, απόσταση 38mm, Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγ. $3 \times 2,5\text{mm}^2$ , Δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. $3 \times 2,5\text{mm}^2$ , Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέγ. $\phi 12,5\text{mm}$
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,8kg / 6,9kg

## Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	352lm
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	Ta max=+65°C
Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

204GA0009	Άγκυρα εδάφους
203ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

## Ανταλλακτικά

ZS1561zx0008	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

## Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

## Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1561GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1561GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1561BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.