






Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Modern design lámpa, mely egy dekoratív üvegbúra és egy időtálló, fém lámpatest kombinációja.

Általános információ

Anyagok	Tűzhorganyzott acél Tűzhorganyzott és porfestett acél Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaerővel borostyán színűvé válhat.
Felszerelési módszer	A lámpa rögzítése: 2db, egyenként $\varnothing 6,8\text{mm}$ átmérőjű furattal, egymástól 38mm távolságra. Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítóttest súlya nettó / bruttó	5,8kg / 6,9kg

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	352lm
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérséklet tartomány	Ta max=+65°C
Bekapcsolási áram	17mA / 60ms

Kiegészítők Külön megvásárolható

204GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgony a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1561zx0008	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1561BL	FEKETE	9005
1561GR	GRAFIT	7016
1561GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.