NORLYS ARENDAL MINI 1561

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0009
27.03.2026 v.09.24
www.norlys.no







Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En lampearmatur med et moderne design, der kombinerer en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil lampearmatur base

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø 6,8mm, afstand 38mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x2,5mm², Mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks. 2x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på maks. ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Boksdimensioner [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminaires lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	17mA / 60ms

Tilbehør sælges separat

204GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1561zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1561GR	GRAFIT	7016
1561BL	SORT	9005
1561GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modulet er kun mulig af en professionel Norlys service. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet