



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, сочетающий декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием светильника.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,06kg / 6,68kg
Размеры коробки [см]	89,5см x 11,5см x 11,5см

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	330lm
Эффективность светильника	82,5lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток	17mA / 60ms
--------------	-------------

аксессуары продано отдельно

204GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1561 zx0009	
---------------	--

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1561GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1561GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1561BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.