



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Світильник із сучасним дизайном, який поєднує декоративний кришталевий абажур із міцною і стабільною основою.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, горяче цинкування Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing 6.8$ мм на відстані 38 мм.
Термінал	Клеми під'єднання: макс 2x2,5мм ² . Можливість під'єднання світильників шлейфом макс. 2x2,5мм ² . Круглий кабель в ізоляції з максимальним діаметром $\varnothing 12,5$ мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,06kg / 6,68kg
Розміри коробки [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішній контроль	Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Потік світла лампи, Lm	439lm
Потік світла світильника, Lm	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Температура кольоропередачі	3000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
Світлодіодна фотобіологічна загроза	RG0 або RG1
Коефіцієнт потужності світильника	PF>0,98
Номинальна робоча температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності EPREL

Стартовий струм	17mA / 60ms
-----------------	-------------

Акcesуари Продається окремо

204GA0009	Якір у ґрунт
203ZX0009	Якір для бетонування

Замінні елементи

ZS1561zx0010	Сервісний комплект.
--------------	---------------------

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли Фотометричні IES файли

Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1561GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1561GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1561BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.