



Тип светильника

| | |
|----------------------------|--|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Фотометрическое тело | Свет обнаружен |
| Характеристики светильника | Светильник с современным дизайном, сочетающий декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием светильника. |

Основная информация

| | |
|-------------------|--|
| материалы | С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет. |
| Управление светом | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |

Технические данные

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Светодиодный модуль | да |
| Мощность источника света | 4W |
| Мощность светильника | 4W |
| Лампа светового потока | 466lm |
| Световой световой поток | 345lm |
| Эффективность светильника | 86,3lm/W |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | 50 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF>0,98 |
| Фактор THD | < 20% |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | Ta max=+65°C |
| Пусковой ток | 17mA / 60ms |
| Оценка BUG | B0-U3-G0 |

аксессуары продано отдельно

| | |
|-----------|-------------------------|
| 204GA0009 | Грунтовый анкер |
| 203ZX0009 | Анкер для бетонирования |

Запасные части

ZS1562zx0009

Файлы для скачивания

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|--------|--------------------|------|
| 1562GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | - |
| 1562GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 1562BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.