



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, который сочетает декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием.

Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	466lm
Световой световой поток	345lm
Эффективность светильника	86,3lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

аксессуары продано отдельно

204GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1562zx0010

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1562GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1562GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1562BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.