
NORLYS ARENDAL 1565

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1565XX0012
16.09.2026 v.12.75
www.norlys.no





Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний абажур з кришталю з міцним і стійким корпусом світильника.

Загальна інформація

Матеріали	Порошкове покриття сталі. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм, розташовані на відстані 120° один від одного.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2.5мм², можливість підключення світильника макс 2x2.5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	9,11kg / 10,13kg
Розміри коробки [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Розміри світильника [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	75%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з Philips Master LEDbulb E27 LED лампою 806lm/8,5W/2700K (димерується).

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

915600229	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1565GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1565GR	ГРАФІТ	7016
1565BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції; тому ми посилаємось на актуальну технічну інформацію від виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.