






Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Moderne designarmatur med en kombination af dekorativ krystal lampeskærm og holdbar og stabil afskærmning.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ med en diameter på $\varnothing 65\text{mm}$ hver 120° .
Terminal	Tilslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$, mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. En rund ledning i isoleringen med en diameter på max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type af lyskilde	Lampe E27
Armaturens nettovægt	9kg
Boksdimensioner [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm

Tekniske data

Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	max 46W / LED 9W
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max = $+65^\circ\text{C}$

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

Reservedele

09156029	Lampeskærm - servicekit
46999021	LED E27 lampe

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1565GR	GRAFIT	7016
1565BL	SORT	9005
1565GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.