



## Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стабільною основою світильника.

## Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing$ 6,8 мм, відстань між ними 38 мм. Додаткові аксесуари необхідно купити окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм <sup>2</sup> . Можливість підключення світильників шлейфом макс 2x2,5мм <sup>2</sup> . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс $\varnothing$ 12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

## Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішній контроль	Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Потік світла лампи, Lm	352lm
Температура кольоропередачі	3000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Світлодіодна фотобіологічна загроза	RG0 або RG1
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,95
Коефіцієнт THD	20%
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C
Стартовий струм	17mA / 60ms
Оцінка BUG	B0-U3-G0

## Аксесуари Продається окремо

204GA0009	Якір у ґрунт
203ZX0009	Якір для бетонування

## Замінні елементи

ZS1566zx0008	Сервісний комплект.
--------------	---------------------

## Файл для скачування

Інструкція монтажу

## Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1566GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1566GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1566BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.