






Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, сочетающий декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием светильника.

Основная информация

материалы	
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность светильника	4W
Световой световой поток	345lm
Эффективность светильника	86,3lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Ta Номинальная температура	+25°C, До +50°C по запросу
Максимальная температура окружающей среды	TA MAX=+65°C
Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

аксессуары продано отдельно

204GA0009	Грунтовый анкер
-----------	-----------------

Запасные части

ZS1567zx0009	
--------------	--

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1567GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1567GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1567BL	ЧЕРНЫЙ	9005