



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, в котором используется сочетание декоративного кристалльного абажура с прочным и устойчивым корпусом.

Основная информация

материалы	Сталь с порошковым покрытием. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9$ мм на диаметре $\varnothing 65$ мм через 120° .
терминал	Клеммные колодки: макс. $2 \times 2,5\text{мм}^2$, возможность подключения светильника в петлю макс. $2 \times 1,5\text{мм}^2$. Кабель в круглой оболочке диаметром макс. $\varnothing 12,5\text{мм}$.
Тип источника света	Лампа E27
Вес светильника нетто / брутто	6,85kg / 7,34kg
Размеры коробки [см]	38см x 20см x 21см
Размеры светильника [см]	35см x 12см x 12см

Технические данные

Лампа E27	да
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C

Возможность заказа светильника с лампой LED E27 типа Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (диммируемая).

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Рекомендуемые источники света

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Запасные части

915600229	Абажур - сервисный комплект
-----------	-----------------------------

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1569GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1569GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1569BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.