






Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Fa - skandináv festett fenyő és tűzhorganyzott acél Fa - skandináv festett fenyő, tűzhorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés
Felszerelési módszer	A lámpa rögzítése: 3 darab, 9mm átmérőjű furattal egy 65mm-es rögzítő elemre egyenlő távolságra egymástól (120°-onként), a mellékelt szerelési útmutató alapján. Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,82kg / 5,6kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Világító fényáram	146lm
A lámpatest hatékonysága	17,2lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C, +50°C-ig kérésre
Maximális környezeti hőmérséklet	TA MAX=+65°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpa elérhető:
- KL I biztonsági besorolású verzióban
- 2700K-es változatban
- egyéb fényáram-értékkel
- Túlfeszültség-védelmi berendezéssel (SPD) felszerelt változatban
- egyéb színben (RAL kód alapján)
- egyéb magasságú változatban

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál!

Bekapcsolási áram	8A/10μs
BUG értékelés	B0-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
206GA0S10	Adapter beton alaphoz
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
3080GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS1669zx0009	Szervizkészlet
--------------	----------------



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

3D modellek és rajzok

Kézikönyv

BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1669BL	FEKETE	9005
1669GA	TŰZIHORGANYZÁS	-