



Τύπος φωτιστικού

| | |
|-------------------------------|--|
| Φωτομετρικό σώμα | Περιστροφικά συμμετρικό φως σκιασμένο από επάνω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Μια φωτιστική κολόνα με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών. |

Γενικές πληροφορίες

| | |
|-------------------------|--|
| Υλικά | Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο και γαλβανισμένος χάλυβας εν θερμώ. Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες $\varnothing 9\text{mm}$, στη διάμετρο $\varnothing 65\text{mm}$ ανά 120° . Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά. |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο $4 \times 4\text{mm}^2$. Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κυκλώματα μέγ. $4 \times 2,5\text{mm}^2$. Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος. Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|--------------|
| Μονάδα LED | Ναι |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Ισχύς πηγής φωτός | 8,5W |
| Ισχύς φωτιστικού | 10W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1294lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 169lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 16,9lm/W |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | 50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | 38 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,95 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | Ta max=+65°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό σώμα είναι επίσης διαθέσιμο:

- Στην κλάση ασφαλείας KL I
 - Για την LED απόχρωση 2700K [1/1]
 - Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
 - Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
 - Για διαφορετικό χρώμα του προσαρτήματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
 - Για διαφορετικό ύψος του φωτιστικού σώματος
- Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 20, **B 16A:** 30, **C 10A:** 31, **C 16A:** 51

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 206GA0010 | Άγκυρα εδάφους |
| 206GA0S10 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |
| 205ZX0010 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |

Ανταλλακτικά

| | |
|--------------|--------------------|
| ZS1671zx0009 | Ορισμός υπηρεσιών. |
|--------------|--------------------|



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

3D μοντέλα και σχέδια

BIM ArchiCAD

Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---------|-----------------------------|------|
| 1671GA | ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ | - |
| 1671BL | ΜΑΥΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.