






Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puu - skandinaavinen kyllästetty mänty ja kuumasinkitty teräs. Puu - skandinaavinen kyllästetty mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm, Ø65mm halkaisijalla joka 120° Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 4x4 mm ² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin max 4x2,5 mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka maksimihalkaisija on Ø12,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	8,5W
Valaisimen wattimäärä	10W
Lampun valovirta	1371lm
Valaisimen valovirta	173lm
Valaisimen tehokkuus	17,3lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Valinnaisesti valaisin on saatavana:

- Turvaluokassa KL I
- LED-väri 2700K [I/I]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisinrunko (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B10A: 20, B16A: 30, C10A: 31, C16A: 51

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1676zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
3D-mallit ja piirustukset	BIM ArchiCAD



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1676GA	KUUMASINKITYS	-
1676BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.