



Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Περιστροφικά συμμετρικό φως σκιασμένο από επάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μια φωτιστική κολόνα με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Ξύλο - σκανδιναβική εμποτισμένη πεύκη και γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ. Ξύλο - σκανδιναβικής επεξεργασίας πεύκο, γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο με πούδρα χάλυβα. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες $\varnothing 9\text{mm}$, στη διάμετρο $\varnothing 65\text{mm}$ ανά 120° . Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο $4 \times 4\text{mm}^2$. Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κυκλώματα μέγ. $4 \times 2,5\text{mm}^2$. Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος. Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	8,5W
Ισχύς φωτιστικού	10W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1371lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	173lm
Απόδοση του φωτιστικού	17,3lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	Ta max=+65°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό σώμα είναι επίσης διαθέσιμο:

- Στην κλάση ασφαλείας KL I
 - Για την LED απόχρωση 2700K [1/1]
 - Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
 - Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
 - Για διαφορετικό χρώμα του προσαρτήματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
 - Για διαφορετικό ύψος του φωτιστικού σώματος
- Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 20, **B 16A:** 30, **C 10A:** 31, **C 16A:** 51

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυροδέμα
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZS1676zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

3D μοντέλα και σχέδια

BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1676GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1676BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.