







Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt lys som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	En pollare armatur med en stabil och hållbar struktur. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 65$ mm varje 120° . Enligt den bifogade monteringsanvisningen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2×4 mm ² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2×4 mm ² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12,5$ mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Kölsö ellenörzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1121lm
Lumen ut	151lm
Armaturens effekt	17,8lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Lampenheten finns också tillgänglig som tillval:

- I säkerhetsklass för KL I
 - För LED-färgen 2700K [I/I]
 - För ett annat värde av ljusflödet
 - Version med överspänningsskydd (SPD)
 - För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
 - För en annan höjd av belysningsarmaturen
- Försäljningsvillkor och annan information fås efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	8A/10 μ s
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1678zx0009	Service kit.
--------------	--------------



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

3D-modeller och ritningar

BIM ArchiCAD