

NORLYS KOSTER PRO 1818


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no









Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka T2-M od společnosti Ledil.
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s přímým ramenem a moderním designem. Možnost instalace na rohy architektonických objektů. Široké rovnoměrné rozložení světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø7mm, rozteč podle přiložené krabice. Ostatní příslušenství je nutné objednat zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost zapojení svítidla v okruhu max 5x2,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	18,1W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	1917lm
Účinnost svítidla	105,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- s LED barvami 2200K/2700K
- s různými hodnotami světelného toku
- s rozdílnou barvou svítidla (podle RAL barevné palety)

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys
Nástěnné svítidlo s pravým ramenem v moderním designu.
Možnost montáže na rohy architektonických budov.
Široká rovnoměrná distribuce světla.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Náhradní díly

4699100415	Servisní sada LED
4699200201	Napájecí zdroj servisní sady
ZS1818zx0010	Servisní sada.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte příručku přiloženou k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání zákazníka k dispozici dodatečné informace.
Kondenzace, která může v svítidlech vzniknout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

KOSTER PRO 1818



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1818GR	GRAFIT	7016
1818AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte příručku přiloženou k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání zákazníka k dispozici dodatečné informace. Kondenzace, která může v svítidlech vzniknout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.