

NORLYS KOSTER PRO 1818


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente T2-M de la compañía Ledil.
Características de la luminaria	Un accesorio de pared con brazo recto y diseño moderno. Puede instalarse en las esquinas de estructuras arquitectónicas. Amplia distribución uniforme de luz.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje del luminario: 3 agujeros de ø7mm, espaciado según la caja incluida. Otros accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 5x2.5mm², posibilidad de conectar el accesorio en un bucle máx. 5x2.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensiones del luminario [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	15,4W
Potencia del luminario	18,1W
Flujo luminoso de la lámpara	2801lm
Flujo luminoso del luminario	1917lm
Eficiencia de la luminaria	105,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.98
Factor THD	7%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- con colores LED 2200K/2700K
- con diferentes valores de flujo luminoso
- con un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta e información adicional previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys
Aplique de pared con brazo recto de diseño moderno.
Posibilidad de montaje en las esquinas de los edificios arquitectónicos.
Amplia distribución uniforme de la luz.

Corriente de irrupción	15A / 295µsec
Calificación BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual adjunto al dispositivo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, hay información adicional disponible a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en los dispositivos, es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.

KOSTER PRO 1818



Piezas de repuesto

4699100415	Juego de servicio LED
4699200201	Servicio de suministro de energía
ZS1818zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1818AL	ALUMINIO	9006
1818GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual adjunto al dispositivo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, hay información adicional disponible a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en los dispositivos, es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.