


NORLYS KOSTER PRO 1832

Koster pro
1832XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et klassisk design monteret på en teleskopisk stang med justerbar højde 2360..3360mm, Stang udstyret med en revisionsdør

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA, optisk.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10,5mm på diameteren ø207mm hver 120° Sæt inkluderet: art. 1831- topmonteret armatur Ø50mm, art. 1273- stang Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Forbindelseskontakt: for max 3x4mm² kabel, Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	11W
Armatur wattforbrug	14,4W
Lampe lysstrøm	2145lm
Luminaires lysstrøm	2045lm
Effektivitet af armaturet	142lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.95
Overspænding	4 / 6kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	5.5A / 20µs

Reservedele

ZS1832zx0309	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1832AL	ALUMINIUM	9006
1832GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet