

NORLYS KOSTER PRO 1839


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1839XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente T2-M da empresa Ledil.
Características da luminária	Luminária com braço reto montada, projetada para instalação em um poste de luz com eixo de montagem Ø50mm. Distribuição de luz ampla e uniforme.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem de luminária: suporte adaptado para poste ø60mm, profundidade 80mm. Outros acessórios devem ser pedidos separadamente.
Terminal	Cabo H05VV-F 5G1, 3,7 m de comprimento, para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de junção elétrica devidamente selecionada).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral do luminaire	0,045m^2

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	15,4W
Potência do luminário	17,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	2801lm
Fluxo luminoso do luminária	2002lm
Eficiência do luminária	117,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0.98
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cores de LED 2200K/2700K
- para diferentes valores de fluxo luminoso
- para diferentes cores de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e informações adicionais podem ser organizadas com o Departamento de Vendas da Norlys.
Luminaire em braço direito encaixado, destinado a ser montado em um poste de iluminação com uma manga de montagem Ø50mm.
Distribuição ampla e uniforme da luz.

Corrente de pico	15A / 295µsec
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos aparelhos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.

KOSTER PRO 1839

Acessórios vendido separadamente

1270XX0010	
1273XX0009	
3011XX0010	
7660XX0009	Redução

Peças de reposição

911750000	Kit de serviço elétrico.
ZS1839zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1839AL	ALUMÍNIO	9006
1839GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos aparelhos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.