



Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaires au design moderne. Pour éclairer les jardins, les espaces privés et les espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø7mm, entraxe 18x50mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter un luminaire en max 3x1,5mm ² . Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,01kg / 2,39kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 11,2cm x 80cm

Données techniques

Module LED	Oui
Puissance raccordée de la source lumineuse	8W
Puissance raccordée du luminaire	8W
Flux lumineux de la source lumineuse	890lm
Flux lumineux du luminaire	498lm
Efficacité lumineuse du luminaire	62,3lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C
Courant d'appel	57,4mA/500µs
Évaluation BUG	"B0-U1-G0"

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	⌘	Ancre à bétonner
1908GA0009	⌘	Ancrage au sol
3090GA0009	⌘	Adaptateur de montage
1909GA0010	⌘	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	⌘	Adaptateur de montage
1906ZX0009	⌘	Adaptateur de montage

Pièces détachées

06190001	Abat-jour - kit de service
46999552	Module LED
ZS1901ZX0011	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index

Index	Couleur	RAL
1901AL	ALUMINIUM	9006
1901GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.