



## Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et des espaces publics.

## Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø7mm, entraxe 18x50mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Possibilité de connecter le luminaire en max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Câble rond isolé d'un diamètre de max ø6-10mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2kg / 2,39kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 11,2cm x 80cm

## Données techniques

Module LED	Oui
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	8W
Flux lumineux de la source lumineuse	890lm
Flux lumineux du luminaire	498lm
Efficacité lumineuse du luminaire	62,3lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,99
Facteur THD	< 20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C
Courant d'appel	2,9A/34µs
Évaluation BUG	"BO-UI-G0"

## Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
1908GA0009	Ancrage au sol
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1906ZX0009	Adaptateur de montage

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



## Index

Index	Couleur	RAL
1901AL	ALUMINIUM	9006
1901GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.