
ÂNCORA DE CONCRETAGEM 1907





Tipo de acessório

Características do acessório	Âncora de montagem para instalação em concreto.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem do produto em anexo. Art1907zx0009 destina-se à instalação de luminárias de balizador Molde e Asker.
Dimensões do acessório [cm]	11cm x 5cm x 16cm

Luminárias vendido separadamente

1309 Asker	1310 Asker	1311 Asker	1312 Asker
1313 Asker	1336 Asker	1337 Asker	1338 Asker
1339 Asker	5120 Asker	5124 Asker	5125 Asker
5158 Asker	5208 Asker	5209 Asker	DC1309 Asker Dc24v
DC1310 Asker Dc24v	DC1311 Asker Dc24v	DC1313 Asker Dc24v	DC5120 Asker Dc24v
DC5124 Asker Dc24v	1314 Asker Pro	1315 Asker Pro	1316 Asker Pro
1317 Asker Pro	1318 Asker Pro	1319 Asker Pro	1320 Asker Pro
1322 Asker Pro	5214 Asker Pro	5215 Asker Pro	5216 Asker Pro
5217 Asker Pro	1314/0A Asker Pro Button	1901 Molde	1903 Molde
1904 Molde	1970 Molde	1971 Molde	1972 Molde
1973 Molde	5107 Molde	DC1899 Molde Dc24v	DC1901 Molde Dc24v
DC1903 Molde Dc24v	DC1905 Molde Dc24v	1096 Trysil	1097 Trysil
1100 Trysil	1101 Trysil	1102 Trysil	1103 Trysil
1104 Trysil	1105 Trysil	1106 Trysil	1107 Trysil
1108 Trysil	1109 Trysil		

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1907	ZINCO GALVANIZADO	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no