

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti paigaldamiseks teleskoopvalgustuspostile, mille katte läbimõõt on Ø50mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: valgusti kohandatud valgustusposti külge kapiga läbimõõduga ø50mm.
Terminal	3,7 m kaabel (tüüp H05VV-F 3G1), ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektripaigalduskasti).
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti netokaal	3,07kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti külgala	0,01m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Valgusallika võimsus	17,5W
Valgusti võimsus	17,5W
Lambi valgusvoog	1950lm
Valgusti valgusvoog	1568lm
Valgusti tõhusus	89,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF >0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	A G E
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G2

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
46999751	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1915AL	ALUMIINIUM	9006
1915GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.