

NORLYS KOSTER 1915


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no









Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen valaisin, joka on tarkoitettu asennettavaksi teleskooppivalaisinpylvääseen, jonka yläpään halkaisija on Ø50 mm.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin säädetty valaisinpylvääseen, jonka korkin halkaisija on ø50 mm.
Pääte	3,7 m kaapeli (H05VV-F 3G1 tyyppi), kytkemistä varten valaisinpylvään sisällä (sopivasti valitussa sähköasennuslaatikossa).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen nettopaino	3,07kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen sivualue	0,01m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Valonlähteen wattimäärä	17,5W
Valaisimen wattimäärä	17,5W
Lampun valovirta	1950lm
Valaisimen valovirta	1568lm
Valaisimen tehokkuus	89,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF >0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A E
Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs
BUG-arviointi	B1-U1-G2

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
46999751	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1915AL	ALUMIINI	9006
1915GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.