

NORLYS KOSTER 1915


IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique pour montage sur un poteau d'éclairage télescopique avec un diamètre de capuchon Ø50mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : luminaire ajusté au poteau d'éclairage avec un diamètre de capuchon de ø50mm.
Connecteur	Câble de 3,7 m (type H05VV-F 3G1), pour connexion à l'intérieur du mât d'éclairage (dans le boîtier d'installation électrique approprié).
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids net du luminaire	3,07kg
Dimensions du carton [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Côté du luminaire	0,01m^2

Données techniques

Module LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Puissance racordée de la source lumineuse	17,5W
Puissance racordée du luminaire	17,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1950lm
Flux lumineux du luminaire	1568lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF >0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique	A G E
Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G2

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
46999751	Module LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1915AL	ALUMINIUM	9006
1915GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.