

NORLYS KOSTER 1915


IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no









Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικός σχεδιασμός φωτιστικού για τοποθέτηση σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού με διάμετρο καπέλου Ø50mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: φωτιστικό ρυθμισμένο σε στύλο φωτισμού με διάμετρο καλύμματος ø50mm.
Τερματικό	Καλώδιο 3,7 μέτρων (τύπου H05VV-F 3G1), για σύνδεση μέσα σε φωτιστικό ιστό (στο κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης).
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό βάρος φωτιστικού	3,07kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,01m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Ισχύς πηγής φωτός	17,5W
Ισχύς φωτιστικού	17,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1950lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1568lm
Απόδοση του φωτιστικού	89,6lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF >0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης A G E	
Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G2

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
46999751	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1915AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1915GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Η αντικατάσταση του LED module πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.