

NORLYS VANSBRO 1920


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Vansbro 1920XX0010
01.10.2026 v.10.10
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta, parcialmente cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria de pared de diseño escandinavo. Posibilidad de instalar en esquinas de objetos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado en caliente. Cobre natural. Acero pintado con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: usando la caja de montaje adjunta.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 2x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 2x1,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de máx. ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,39kg / 1,91kg
Dimensiones de la caja [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
ULOR	20,5%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

La opción de pedir la lámpara con el tipo de lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (regulable).

Calificación BUG	B0-U3-G1

Accesorios se vende por separado

153XX0009	Soporte de esquina

Piezas de repuesto

06240003	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1920CO	COBRE	-
1920GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1920BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.