







Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatest lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, közlekedési útvonalak, mennyezet megvilágítása és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására van adaptálva.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Szerelés: falba süllyesztve - 215x215x115 nyílás, réteges falba szerelve - 200x200x95 nyílás.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2.5mm ² , a lámpatest hurokba kötésének lehetősége max 3x1.5mm ² . Kerek köpenyes kábel Ø7...10.5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítóttest súlya nettó / bruttó	2,06kg / 2,3kg
Doboz méretei [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (ø Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	11W
Lámpatest teljesítmény	14W
Lámpa fényáram	2006lm
Világító fényáram	907lm
A lámpatest hatékonysága	64,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:

- átlátszó diffúzorhoz
- DALI verzióban
- 2700K LED színhőmérsékletre [I/I]
- különböző fényáram értékekhez
- különböző lámpatest színekhez (a RAL színskála szerint)

Az eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal egyeztetethetők.

Bekapcsolási áram	2A / 50Es
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők

Külön megvásárolható

112ZX0009	Horgony a betonozáshoz
113GA0009	Talajhorgony
114GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS1934zx0009	Javítókészlet.
--------------	----------------



Letölthető fájlok

Kézikönyv

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1934AL	ALUMÍNIUM	9006
1934GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.