

NORLYS MOLDE 2027


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 2027XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no









Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med en modern design. För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø6mm, avstånd 90mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen med öglor på max. 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter av ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Armaturens mått [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (🔗 Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	772lm
Lumen ut	438lm
Armaturens effekt	54,8lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / 🔗 EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
- Ingen annan höjd möjlig.

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	"B0-U1-G0"

Reservdelar

06190001	Lampskärm - servicepaket
ZS2027zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.