

NORLYS MOLDE 2028


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2028XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no









Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie súkromných priestorov, parkov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø6mm, rozostup 90mm Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Svorky pripojenia: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla s okruhmi max. 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø6...10mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Rozmery krabice [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Rozmery svietidla [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Technický list)
Externé ovládanie	ESYLUX PIR Pohybový Senzor MD-C 360I/6 mini (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svietidla	8W
Svetelný tok lampy	743lm
Svetelný tok svietidla	386lm
Účinnosť svietidla	48,3lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	30%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL

Voliteľný svietidlo je tiež k dispozícii:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Nie je možná iná výška

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s predajným oddelením Norlys

Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	"B0-U1-G0"

Náhradné diely

ZS2028zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
2028GR	GRAFIT	7016
2028AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny dodané so svietidlom. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.