
NORLYS KARLSTAD 2031

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad 2031XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no





Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник зі скандинавським дизайном, встановлений на опорі Для освітлення садів, парків та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Сталевий виріб, пофарбований порошком. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника відповідно до доданих інструкцій Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5 мм² Можливість підключення світильника в петлі макс 2x1,5 мм² Круглий ізольований кабель діаметром макс 12 мм
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	2,09kg / 3,15kg
Розміри коробки [cm]	54cm x 35cm x 27cm
Розміри світильника [cm]	49cm x 32cm x 30cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Запасні частини

06240003	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2031GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
2031BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла на основі даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та дійсність пропозиції, тому посилаємося на актуальну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника