


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire sur poteau avec une construction stable et durable. Adapté pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux. - support technique : informations du Département Commercial de Norlys.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre de ø65mm à des intervalles de 120°. Conformément aux instructions de montage jointes. Les accessoires supplémentaires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion max 3x2,5mm². Câble dans une gaîne ronde d'un diamètre maximal de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	4,85kg / 4,85kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	48%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Évaluation BUG	B0-U3-G1

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

06295000	Abat-jour - kit de service
08295000	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
210GA	GALVANISATION À CHAUD	-
210GR	GRAPHITE	7016
210SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, vous devez lire les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, nous nous référons donc aux informations techniques applicables des fabricants de sources lumineuses. La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité de l'appareil.