

NORLYS FRIGGA 2150


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Frigga 2150XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no









Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu, joka yhdistää koristeellisen kristallivarjostimen kestävään ja vakaaseen valaisimen runkoon.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla 120° välein. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm², mahdollisuus valaisimen lenkitykseen max 5x2,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,62kg / 7,67kg
Laatikon mitat [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	4,6W
Valaisimen wattimäärä	4,9W
Valaisimen valovirta	322lm
Valaisimen tehokkuus	65,7lm/W
ULOR	85%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valaisin	PF>0.9
Ta Nimellislämpötila	TA +25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A / D / EPREL

Ryntäysvirta	6.7A/2.4us

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

0921530010	Lampshade - huoltosarja
ZN2150xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, viittaa valaisimen mukana toimitettuun ohjekirjaan. Asennukset ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat luvat ja pätevyydet, voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensoitumista, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

FRIGGA 2150

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2150AL	ALUMIINI	9006
2150CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2150GR	GRAFIITTI	7016
2150GB	HARMAA BEIGE	7006
2150CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2150CB	KUPARIPRONSSI	8004
2150BL	MUSTA	9005
2150WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennuksen aloittamista, viittaa valaisimen mukana toimitettuun ohjekirjaan. Asennukset ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat luvat ja pätevyydet, voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensoitumista, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.