

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.no









Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, kombinujúce dekoratívny kryštálový tienidlo s odolným a stabilným telom svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø9mm, na ø65mm priemeru každých 120°. Ostatné príslušenstvo je potrebné dokúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 5x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,62kg / 7,67kg
Rozmery krabice [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	4,6W
Príkon svietidla	4,7W
Svetelný tok svietidla	335lm
Účinnosť svietidla	71,3lm/W
ULOR	85%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF=0.9
Ta Nominálna teplota	TA +35°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	6.7A/2.4us

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

0921530010	Tienidlo - servisná súprava
ZN2151xx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte návod priložený k svietidlu. Montáže a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou podľa platných predpisov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

FRIGGA 2151

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Indexy

Register	Farba	RAL
2151WH	BIELA	9003
2151CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2151BL	ČIERNA	9005
2151CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
2151GR	GRAFIT	7016
2151AL	HLINÍK	9006
2151CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2151GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte návod priložený k svietidlu. Montáže a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou podľa platných predpisov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.