

NORLYS FRIGGA 2154


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2154XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Uma luminária com design moderno, combinando uma cúpula decorativa de cristal com uma estrutura durável e estável.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do aparelho: 3 furos Ø9mm, em um diâmetro de Ø65mm em intervalos de 120°. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x2,5mm², possibilidade de interligar o dispositivo máx 5x2,5mm². Cabo em capa arredondada com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	8,3kg / 9,5kg
Dimensões da caixa [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	4,6W
Potência do luminário	4,7W
Fluxo luminoso do luminária	335lm
Eficiência do luminária	71,3lm/W
ULOR	85%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF=0.9
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	6.7A/2.4us

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

0921530010	Abajur - kit de serviço
ZN2154xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao dispositivo. O trabalho de montagem e serviço é realizado por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.

FRIGGA 2154

Índices

Índice	Cor	RAL
2154CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2154AL	ALUMÍNIO	9006
2154WH	BRANCO	9003
2154GB	CINZA BEGE	7006
2154CG	CINZA CIMENTO	7033
2154CB	COPPER BROWN	8004
2154GR	GRAFITE	7016
2154BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, leia as instruções anexadas ao dispositivo. O trabalho de montagem e serviço é realizado por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.