


NORLYS ASTRID 2205


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: 3 trous ø9mm, sur un diamètre ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble rond d'un diamètre maximal de ø12,5mm.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8,2W
Puissance racordée du luminaire	10,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1501lm
Flux lumineux du luminaire	192lm
Efficacité lumineuse du luminaire	18,1lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Facteur THD	15%
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	8A / 10µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZN2205xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2205CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2205AL	ALUMINIUM	9006
2205VI	BLANC	9003
2205GR	GRAPHITE	7016
2205GB	GRIS BEIGE	7006
2205SV	NOIR	9005
2205CB	TERRACOTTA	8004
2205CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les appareils, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.