


NORLYS ASTRID 2206


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2206XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Стовпчик
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм, на діаметрі ø65мм через кожні 120°. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Затискні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x2,5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12,5мм.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8,2W
Потужність світильника	10,6W
Світловий потік лампи	1620lm
Світловий потік світильника	202lm
Ефективність світильника	19,1lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.9
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	TA +35°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	8A / 10µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Аксесуари продається окремо

3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZN2206xx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на зниження якості світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2206AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2206WH	БІЛИЙ	9003
2206GR	ГРАФІТ	7016
2206CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2206CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2206GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2206CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2206BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на зниження якості світильника.