


NORLYS ASTRID 2208


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2208XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en diameter på ø65mm med 120° mellemrum. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,02W
Armatur wattforbrug	10,6W
Lampe lysstrøm	1419lm
Luminaires lysstrøm	256lm
Effektivitet af armaturet	24,2lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2208xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du læse vejledningen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASTRID 2208

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2208AL	ALUMINIUM	9006
2208CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2208GB	GRÅ BEIGE	7006
2208CG	GRÅ CEMENT	7033
2208GR	GRAFIT	7016
2208WH	HVID	9003
2208CB	KOBBERBRONZE	8004
2208BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, skal du læse vejledningen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.