


NORLYS ASTRID 2210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2210XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Стовпчик
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм, на діаметрі ø65мм з проміжками 120°. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клемні блоки: макс. 5x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x2.5мм². Кабель у круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Замінне джерело світла професіоналом. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	8,02W
Потужність світильника	10,6W
Світловий потік лампи	1372lm
Світловий потік світильника	247lm
Ефективність світильника	23,3lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.9
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	TA +35°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A D / EPREL

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Аксесуари продається окремо

3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZN2210xx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід ознайомитися з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2210AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2210WH	БІЛИЙ	9003
2210GR	ГРАФІТ	7016
2210CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2210CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2210GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2210CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2210BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід ознайомитися з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.