


NORLYS ASTRID 2220


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2220XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø9mm, på ø65mm diameter hver 120°. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at lave en bypass-forbindelse på armaturet maks 3x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimumbredde på ø12,5mm.
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	12,0W
Armatur wattforbrug	14,6W
Lampe lysstrøm	2279lm
Luminaires lysstrøm	287lm
Effektivitet af armaturet	19,7lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Startstrøm	10A/13,5µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2220xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af monteringen skal du gøre dig bekendt med instruktionen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASTRID 2220



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2220AL	ALUMINIUM	9006
2220CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2220GB	GRÅ BEIGE	7006
2220CG	GRÅ CEMENT	7033
2220GR	GRAFIT	7016
2220WH	HVID	9003
2220CB	KOBBERBRONZE	8004
2220BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af monteringen skal du gøre dig bekendt med instruktionen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.