


NORLYS ASTRID 2220


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2220XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.it









Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada con design moderno.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 3 fori ø9mm, su un diametro di ø65mm ogni 120°. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento in loop dell'apparecchio max 3x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro massimo ø12,5mm.
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	12,0W
Potenza del lume.	14,6W
Flusso luminoso della lampada	2279lm
Flusso luminoso del luminare	287lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	19,7lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.9
Fattore THD	≤15%
Temperatura Ta nominale	TA +35°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	10A/13,5µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Accessori venduto separatamente

3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZN2220xx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'assemblaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le opportune autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul degrado della qualità dell'apparecchio.

ASTRID 2220

Indici

Indice	Colore	RAL
2220CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2220AL	ALLUMINIO	9006
2220WH	BIANCO	9003
2220GR	GRAFITE	7016
2220GB	GRIGIO BEIGE	7006
2220CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2220CB	MARRONE RAME	8004
2220BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'assemblaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le opportune autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul degrado della qualità dell'apparecchio.