


NORLYS ASTRID 2225


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2225XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En lampe med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en diameter på ø65mm for hver 120°. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i en sløjfe max 3x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Armaturens vægt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	11,5W
Armatur wattforbrug	14,6W
Lampe lysstrøm	2163lm
Luminaires lysstrøm	362lm
Effektivitet af armaturet	24,8lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	10A/13,5µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2225xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden monteringen påbegyndes, bør man læse vejledningen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de korrekte tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2225AL	ALUMINIUM	9006
2225CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2225GB	GRÅ BEIGE	7006
2225CG	GRÅ CEMENT	7033
2225GR	GRAFIT	7016
2225WH	HVID	9003
2225CB	KOBBERBRONZE	8004
2225BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden monteringen påbegyndes, bør man læse vejledningen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de korrekte tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.