


NORLYS ASTRID 2226


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Uma luminária com design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 3 furos ø9mm, em um diâmetro de ø65mm em intervalos de 120°. Acessórios restantes devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Blocos terminais: máx. 3x2.5mm², capacidade de loop do encaixe máx. 3x2.5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Peso líquido/bruto do luminária	6,24kg / 6,96kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	11,5W
Potência do luminário	14,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2340lm
Fluxo luminoso do luminária	377lm
Eficiência do luminária	25,8lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	≤15%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Corrente de pico	10A/13,5µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2226xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas ao aparelho. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos atuais. A condensação que pode aparecer nos aparelhos é um fenômeno natural e não degrada a qualidade do aparelho.

Índices

Índice	Cor	RAL
2226CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2226AL	ALUMÍNIO	9006
2226WH	BRANCO	9003
2226GB	CINZA BEGE	7006
2226CG	CINZA CIMENTO	7033
2226CB	COPPER BROWN	8004
2226GR	GRAFITE	7016
2226BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas ao aparelho. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos atuais. A condensação que pode aparecer nos aparelhos é um fenômeno natural e não degrada a qualidade do aparelho.