

NORLYS LILLEHAMMER 2260


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no









Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet lys med 4° strålevinkel opad og 60° strålevinkel nedad og omvendt.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, blandt andet til belysning af: vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5mm afstand 45x130mm. Ifølge den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x1,5mm², mulighed for loopforbindelse af armatur maks 3x1,5mm². Kabel i rundt kappe med diameter i intervallet ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,6W
Lampe lysstrøm	1008lm
Luminaires lysstrøm	117lm
Effektivitet af armaturet	15,4lm/W
ULOR	20/80%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor armatur	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZS2260zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet.
Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende bestemmelser.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 2260



Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2260AL	ALUMINIUM	9006
2260GR	GRAFIT	7016
2260WH	HVID	9003
2260BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet.
Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i henhold til gældende bestemmelser.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.