

NORLYS LILLEHAMMER 2260


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara con un ángulo de haz de 4° hacia arriba y un ángulo de haz de 60° hacia abajo y viceversa.
Características de la luminaria	Lámpara con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo para iluminación: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø5mm con una distancia de 45x130mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x1,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un rango de diámetro ø7...10,5 mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,6kg / 1,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1008lm
Flujo luminoso del luminario	117lm
Eficiencia de la luminaria	15,4lm/W
ULOR	20/80%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Luminaria Power Factor	≥0.88
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente la luminaria también está disponible:
- en otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)
Condiciones de venta y otra información, sujeta a acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Piezas de repuesto

ZS2260zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio.
La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser llevados a cabo por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente.
La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

LILLEHAMMER 2260



Índices

Índice	Color	RAL
2260AL	ALUMINIO	9006
2260WH	BLANCO	9003
2260GR	GRAFITO	7016
2260BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio.
La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser llevados a cabo por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente.
La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.