

NORLYS HELLVIK 2410


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2410XX0010
29.10.2026 v.10.6
www.norlys.no









Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Kotevní prvek pro betonování je součástí balení. Montáž je třeba provádět podle přiložených pokynů. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost zapojení svítidla do smyčky: max 2x2,5mm². Průměr kulatého kabelu max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,14kg / 10,09kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Rozměry svítidla [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	10,5W
Příkon svítidla	11,8W
Světelný tok lampy	1956lm
Světelný tok svítidla	1014lm
Účinnost svítidla	85,9lm/W
ULOR	4%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,8
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Luminária je volitelně dostupná také:
- v bezpečnostní verzi pro KL I
- s LED barevnou teplotou 2700K [1/1]
- s odlišnou hodnotou světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- v odlišné barvě luminárií (podle barevné palety RAL)
- s odlišnou výškou luminárií

Obchodní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s prodejním oddělením společnosti Norlys.

Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

209GA0009	Zemní kotevní prvky
209GA0S09	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS2400zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny připojené k svítidlu. V důsledku dynamického vývoje osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na základě požadavku zákazníka. Kondenzace, která se může u svítidel vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

HELLVIK 2410



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2410WH	BÍLÁ	9003
2410CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
2410BL	ČERNÁ	9005
2410CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
2410GR	GRAFIT	7016
2410AL	HLINÍK	9006
2410CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
2410GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006
2410GM	ZRNITOST MINERÁL	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny připojené k svítidlu. V důsledku dynamického vývoje osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na základě požadavku zákazníka. Kondenzace, která se může u svítidel vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.