


NORLYS HELLVIK MINI 2436


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de instalação anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop: máx. 3x1,5mm². Cabo em uma capa redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,8W
Potência do luminário	7,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	828lm
Fluxo luminoso do luminária	508lm
Intensidade luminosa do luminária	382cd
Eficiência do luminária	67,7lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Fator THD	<11%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A-G / EPREL

Opcionalmente, o aparelho também está disponível:
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor de aparelho diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de aparelho diferente

Termos de venda e outras informações após acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	10.1A / 16µs

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções fornecidas com a luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

HELLVIK MINI 2436

Índices

Índice	Cor	RAL
2436CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2436AL	ALUMÍNIO	9006
2436WH	BRANCO	9003
2436GB	CINZA BEGE	7006
2436CG	CINZA CIMENTO	7033
2436CB	COPPER BROWN	8004
2436GR	GRAFITE	7016
2436GM	GRÃO MINERAL	-
2436BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções fornecidas com a luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.